



Metylan tekuté lepidlo – koncentrát

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Tekuté koncentrované metylcelulózoové lepidlo s obsahom syntetických živíc na lepenie tapiet.

OBLASŤ POUŽITIA

Tekuté koncentrované lepidlo na lepenie ťažkých papierových tapiet, tapiet z prírodných materiálov a sklenených vlákien, štruktúrovaných tapiet, vinylových a vliesových tapiet.

VLASTNOSTI

- okamžitá rozpustnosť
- vysoká odolnosť proti vlhkosti
- mimoriadne silná príľnavosť s dlhodobým efektom
- homogénna konzistencia pre ľahšie nanášanie
- vysoká počiatočná príľnavosť s možnosťou korigovania
- odoláva zmenám teplôt, vápnu a cementu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie:	metylcelulózoové lepidlo s obsahom syntetických živíc
Konzistencia:	homogénna, hustá
Hustota:	1,1 – 1,2 g/cm ³
Rozpustnosť:	do 2 minút
Viskozita:	9000 – 13000 mPas (pri zmiešavacom pomere 1:10 po 3 min.)
pH hodnota:	7 – 9
Farba:	mliečno-biela
Balenie:	500 g

Pomery miešania:

Druh tapety	Pomer miešania	Množstvo vody (l)	Výdatnosť na m ²	Počet roliek
Prednáter	1:20	10	100	–
Papierové tapety	1:10	5	25 – 30	5
Vinylové, vliesové tapety, tapety zo sklenených vlákien	1:8	4	20 – 25	4
Štruktúrované tapety	1:6	3	15 – 20	–

NÁVOD NA POUŽITIE

Príprava povrchu:

Podklad musí byť čistý, suchý, hladký, upravený a rovnako nasiakavý, bez prachu, nečistôt, mastnoty a plesní.



Príprava podkladu (steny):

Natreté steny a vysoko glazované neporézne steny je potrebné mierne prebrúsiť a umyť čistiacim prostriedkom s obsahom čpavku. Staré tapety a zvyšky starých lepidiel musia byť odstránené pomocou Metylanu odstraňovača tapiet. Porézne povrchy je potrebné napenetrovať. Pred aplikáciou nechajte podklad dôkladne uschnúť.

Príprava lepidla:

Na prípravu lepidla použite čisté vedro. Celý obsah fľaše rozmiešajte za stáleho miešania v studenej vode počas 30 sekúnd. Nepri dávajte viac vody, ako je špecifikované na výrobku. Miešajte ďalšie dve minúty. Lepidlo je potom pripravené na použitie.

LEPENIE TAPIET:

Aplikácia lepidla na tapetu:

Lepidlo aplikujte na tapetu rovnomerne pomocou štetca s krátkymi štetinami. Tapetu nechajte zmäknúť a následne ju nalepte na stenu. Lepenie ťažkých tapiet si vyžaduje viac času na penetráciu lepidla do tapety a niekedy je potrebné naniesť ďalšiu vrstvu. Ihneď po nalepení prebytočné lepidlo odstráňte pomocou čistej vody a handričky. Riadte sa pokynmi výrobcov tapiet.

Vliesové tapety:

Lepidlo naneste dôkladne na stenu pomocou valčeka na plochu cca na 3-4 tapetové pásy. Tapetu ihneď nalepte. Ihneď po nalepení prebytočné lepidlo odstráňte pomocou čistej vody a handričky. Riadte sa pokynmi výrobcov tapiet.

Tvrvanlivosť:

spotrebujte do 18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale
v tvare RDDDŠŠŠŠ (R-rok, D-deň v roku, Š-šarža).

UPOZORNENIE:

Bezpečnostné údaje vid. karta bezpečnostných údajov. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, popriprade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riadte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

Distributér:

Henkel Slovensko, spol. s r.o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Tel.: 02/50 246 111, Fax: 02/50 246 384, www.metylan.sk